

安徽文达信息工程学院

招

标

文

件

设备采购采购单位：安徽文达信息工程学院

项目名称：国家标准普通话测试机房

日 期：2018 年 7 月 14 日

目 录

招标公告.....	3
投标人须知前附表.....	4
评标办法.....	5
投标人须知.....	8
采购需求.....	11

招标公告

一、项目名称及内容

- 1、项目名称：国家标准普通话测试机房建设
- 2、项目地点：国家标准普通话测试机房
- 3、项目单位：教务处
- 4、项目概况：见参数
- 5、资金来源：自筹
- 6、项目类别：货物

二、投标人资格及条件

- 1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》的规定条件；
- 2、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任的法人或其他组织；
- 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，经营活动中没有违法记录；
- 4、投标人具有独立法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内代理商或制造商，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的可仅提供营业执照）注册资金不少于 100 万元；
- 5、若为代理商投标，则需提供制造商为其出具的授权书原件，扫描件、复印件无效；
- 6、企业（投标人或制造商）近三年（2015 年 1 月 1 日至今）在国内具有同类型货物供货合同；
- 7、本项目不接受联合体投标；
- 8、投标单位有重合同守信用单位资质证书或质量管理体系认证证书可加分；
- 9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 10、所有提供的设备应具备完善的售后服务保障承诺和服务年限。

三、报名及购买招标文件时必须携带下列原件及复印件：

- 1、提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一）副本加盖公章的复印件；
- 2、个人身份证（加盖单位公章的复印件）；
- 3、法定代表人授权委托书（原件）。

四、报名时间及方式

- 1、报名时间：2018年7月14日到开标前3小时止。
 - 2、招标文件价格：招标文件300元。
 - 3、报名方式： 1）现场报名。2）也可转帐购买招标文件，通过邮件发送营业证照。
 - 4、报名地址：安徽文达信息工程学院后勤集团采购中心
- 联系人：杨老师 电话：18956035539 曹老师：18788882459

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	安徽文达信息工程学院
2	项目名称	国家标准普通话测试机房
3	项目性质	货物类
4	资金来源	采购人自筹
5	付款方式	付款方式：合同签订后预付总货款的 0%，货物验收合格后三天内付总货款的 60%，合同签订一年付到总货款的 95 %，质保贰年到期后一周内付清余款。投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。
6	投标有效期	开标后 90 日历天
7	供货地点	安徽文达信息工程学院
8	供货期限	详见“采购需求”
9	免费质保期	验收合格之日起不得低于1年
10	勘察现场	自行勘察
11	投标文件份数及要求	正本 1 份；副本 4 份密封提交
12	开标时间及地点	开标时间：另行通知 开标地点：安徽文达信息工程学院振宁楼一楼后勤会议室； 有下列情形之一的，应视为无效投标文件： （1）法定代表人或授权委托人未达到开标现场的； （2）逾期送达的或者未送达指定地点的； （3）未按规定密封和标记的；
13	评标办法	综合评标法
14	中标服务费	无
15	投标样品	不需要
16	采购人联系方式	杨老师 18956035539
17	报价货币币种形式	本项统一采用人民币报价

评标办法

一、总 则

1、为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2、本次项目评标采用综合评标法。

3、本项目将依法组建不少于 5 人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4、评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二、评标程序及评审细则

1、评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- (1) 招标的目标；
- (2) 招标项目的范围和性质；
- (3) 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2、有效投标应符合以下原则：

- (1) 满足招标文件的实质性要求；
- (2) 无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- (3) 通过投标有效性评审；
- (4) 评标委员会依据招标文件认定的其他原则；
- (5) 有效标必须在三家及以上，不足三家做为流标处理。

3、评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准进行评定。

4、评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

5、综合评标方法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，在满足招标文件中技术参数及所有条件均符合要求的情况下，以最低价中标。综合评标法的主要因素：技术标中的技术、资信，商务标中的价格等。

(一) 技术标评审

①、评委会首先对投标文件技术标进行初评。投标文件应实质上响应招标文件的要求，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。

技术标初评指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作投标无效处理）：

安徽文达信息工程学院供货及服务评审表				
投标人：				
一、初审指标				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	营业执照	合法有效		提供有效的营业执照（2014 年新版）和税务登记证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容；提供“三证合一”后的营业执照，税务登记证不再提供。
2	税务登记证	合法有效		
3	投标函	符合招标文件要求		
4	投标授权书	原件，符合招标文件要求		法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。被授权人的社保证明要求参照投标格式规定。
5	报名情况	未在报名截止时间前完成招标文件规定报名手续的，投标无效（核查报名手续）		
6	投标人资质	符合招标公告要求		
7	针对本项目的厂家授权书	投标人若为代理商，则须提供产品制造厂商对于本项目的授权书；授权书在投标文件中提供或书面承诺在合同签订前提供。		原件

8	标书规范性	符合招标文件要求：封装符合要求；投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的。		
9	标书响应情况	技术响应（无重大偏离）、付款响应、交货期响应、质保期响应等，技术要求中需要投标人提供的相关证书的，投标人应在投标文件中体现，否则初审不通过。		
初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。				
注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。				

②、对投标文件技术标进行详审。评标委员会只对通过技术标初评，实质上响应招标文件要求的投标文件进行技术标详审。评委会对投标人某项初评指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

（二）商务标评审

①、评委会首先对投标文件商务标的投标函及投标报价等进行评审。

②、通过商务标评审的投标报价为有效报价。

③、在评审过程中，评委会发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

④、商务标评审结束后，将对有效投标人名次进行汇总排序。

三、评标纪律

1、评标委员会人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

2、在评标过程中，评标委员会人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

3、本评标办法的解释权属于采购人。

投标人须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

二、有关定义

1、采购人：系指本次采购项目的业主方。

2、投标人：系指按规定获取了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

3、货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，投标人必须将要所有设备逐项对应描述投标货物规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务要求填写响应表，否则视为废标。

本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可证等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有关机构颁发，且在有效期内的。

4、近 X 年内：系指从开标之日向前追溯 X 年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本招标文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

5、业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的与最终用户（“最终用户”系指合同项目的建设方或由建设方确定的承包方）签订的合同及招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

三. 投标费用

无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

四. 合格的投标人

1、合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

2、除非招标文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

3、投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

5、母公司、全资子公司及其控股公司；

6、参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

7、法律和行政法规规定的其他情形。

五. 报价

1、投标人应按本招标文件内所有项目的单价报价（免费赠送的除外），并合计总价。否则将导致投标无效。

2、投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。最终报价为签订合同的依据。

3、报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

5、除非招标文件另有规定，报价一般按精确到小数点后两位计算。

6、除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、对于进口产品的报价，投标人应报出CIP合肥的价格。本项目进口产品统一采用人民币报价。

六. 勘察现场

1、投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

2、勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

3、除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

七. 知识产权

1、投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

2、投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

八. 纪律与保密

1、投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章；

2、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

3、供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4、供应商按照采购人授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

5、供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

7、供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

8、供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃中标、成交；

9、供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

10、在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员；

11、在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会人员施加任何影响都可能导致其投标无效。

12、由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

九. 投标品牌

招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

十. 合同标的分包

1、合同未约定或者未经采购人同意，中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2、合同约定或者经采购人同意，中标供应商可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

3、中标供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

采购需求

序号	项目名称	技术要求	单位	数量
1	新砌混凝土加气块墙体	满足设计及国家施工规范要求。 混凝土加气块规格 600mm×250(240) mm, 砌筑灰缝要求横平竖直, 砂浆饱满, 原浆随砌随勾缝; 需按施工规范安装钢筋拉结筋, 墙体与框柱、构造柱的拉结采用Φ6 钢筋连接, 锚入墙体内长度 700mm, 端部做弯钩。第一层拉结筋距±0.000 上方 500mm 处, 拉结筋间距 600mm。楼梯间四周墙体通长设置, Φ6@600。加气块墙面须喷涂专用界面剂后进行下道工序施工。	m²	80
2	安装单开防盗门	单开门, 门宽 920mm。门扇厚度 7CM, 防盗等级 乙级, 钢板厚度 前门面 1.0MM 后门面 1.0MM 门框 2.0MM, 内部结构 多重钢骨架/蜂窝纸, 铰链 暗铰链, 90 度开门, 门槛 2.0MM 厚度的镀锌钢板圆弧下槛门板: 采用上海宝钢镀锌钢板, 表面转印处理效果: 采用进口磷化液, 进行表面高温磷化处理, 采用加强侧锁点、. 密封胶条: 气囊式双面密封胶条, 钢制内骨架、B 级锁具	樘	2.00
3	信息采集笔记本	处理器: intel 酷睿 I7 双核处理器 规格 主频 2.7GHz 内存: 8G, DDR4 内存 硬盘: 1TB 机械硬盘, 5400 转/分 显卡: 2G 独显; 显示器: 15.6 英寸; 声卡: 集成声卡 数据传输: 千兆网卡; 键盘鼠标: 有线键鼠 服务: 主机 3 年保修及上门服务	台	1.00
4	身份信息采集设备	二代身份证识别器, 与测试系统数据库兼容, 能自动导入身份证信息. 技术参数: 1. 射频技术: 符合 ISO14443 Type B 标准, 以及《GA 450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草案)》; 2. 保密模块: 身份证核查系统专用模块; 3. 阅读时间: <1S; 4. 读卡距离: 0~50mm; 5. 工作频率: 13.56MHz ± 7kHz; 6. 天线能量输出: 天线表面电磁场强度 (Hmax) ≤ 7.5A/m rms;	只	1.00
5	指纹信息采集设备	指纹采集, 与测试系统数据库兼容, 自动加入指纹字段信息。 技术参数: 1. 指纹采集: 系统支持采集应试人指纹信息; 2. 扫描范围: 14.6mm×18.1mm; 3. 分辨率: 512dpi; 4. 接口: USB1.1; 5. 电力规格: 5.0V +/-25V USB 提供; 6. 应用平台: XP/Win7/Win10。	只	1.00
6	照片信息	照片采集, 与测试系统数据库兼容, 自动校正照片规格与属性, 自动导入照片字段信息。	只	1.00

	采集设备			
7	信息采集软件系统	系统通过软硬件结合的方式支持二代身份证自动识别，具备照片采集、指纹采集、抽签等功能，含软件采购、安装和配置、培训。	只	1.00
8	采相三角架	云台类型：三维，高品质 云台产品材质：铝合金 脚架节数：三节 收纳高度：580mm 承重：3KG	台	1.00
9	蓝底高密度植绒专用背景	按国家语委系统要求提供照片背景。 参数：平绒专用摄像背景布 规格：1200*2800，厚度 1.6mm；	件	1.00
10	专业电子采相面光灯柔光灯箱	摄影棚专用型面光灯具。 技术参数： 灯箱采用高反光颗粒面光布料； 4 管专业摄影三基色柔光灯； 柔光布采用黄色素浸染处理； 外壳采用优质耐冲击 PC 材料制作； 灯架采用优质铝合金材质制作，表面涂层抗腐蚀处理； 色温：6500K； 功率：172W； 颜色：黑色； 高质量优质产品。	套	1.00
11	采像桌	需根据现场尺寸进行订制，推荐规格 2000*1200*750, 加副台； 钢架可拼装，钢架厚度 1.0mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，白色，。 与整体风格协调； 面材：“杰佳奥维德” MFC 耐火板 基材：马来西亚进口“HeveaBoard”或“大亚”均质刨花板，符合欧洲“E0”级环保标准，国际阻燃 B2 级人造板材标准； 五金配件：“乐斯特弗”牌锌合金三合	只	1.00
12	采像人体工学椅	高品质海绵椅面、镀铬钢架、尼龙靠背网面，人体工学弧背；	只	1.00
13	备考条桌	订制，规格 1200*500*750（二人位）； 面板材质：国标 A 类，符合欧洲“E1”级环保标准；“铁梨木”三聚脲胺板 优质钢架拼装，钢架厚度 1.0mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。 与整体风格协调； 共两种面板颜色，每 20 张桌一种颜色区分 A、B 区备考区。	只	12.00
14	备考椅	材质：优质原生料 ABS 椅架采用 1.2mm 冷钢折弯，喷塑；	只	24.00

		电脑最大放置尺寸 产品展示尺寸（cm） 47*47*73 产品包装尺寸（cm） 50*92*15 产品承重量（kg） 300 产品包装重量（kg） 5.8 主色调 白色. 与环境协调		
1 5	考试 机	★配置需与测试软件兼容, 运行稳定, 承担兼容性导致的一切责任, 声卡芯片符合软件要求。基本参数 产品类型 商用一体电脑 操作系统 预装 Windows 10 主板芯片 Intel 2. 显示屏 屏幕尺寸 21.5 英寸 屏幕分辨率 1920x1080 屏幕比例 16:9 背光类型 LED 背光 触摸功能 不支持触摸 3. 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿 i3 7 代系列 CPU 型号 Intel 酷睿 i3 CPU 主频 3.2GHz 总线规格 DMI3 8GT/s 缓存 L3 3MB 核心代号 Kaby Lake 核心/线程数 双核心/四线程 制程工艺 14nm 4. 存储设备 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 内存插槽 2xSO-DIMM 最大内存容量 16GB 硬盘容量 1TB 硬盘描述 5400 转 光驱类型 无光驱 4. 显卡 显卡类型 集成显卡 显卡芯片 Intel GMA HD 630 显存容量 共享内存容量 DirectX 12 5. 多媒体设备 摄像头 搭载 90° 可旋转摄像头 麦克风 内置麦克风 音频系统 内置音箱 声卡描述 集成 6. 网络通讯 蓝牙 支持蓝牙功能	台	6.00

		无线网卡 支持 802.11ac 无线协议 有线网卡 1000Mbps 以太网卡 7. I/O 接口 数据接口 4×USB2.0, 2×USB3.0 视频接口 HDMI 网络接口 RJ45 (网络接口) 其它接口 电源接口 8. 其它参数 电源 90W 电源 其他特点 7mm 超窄屏幕边框 随机软件 标准键盘, 标准鼠标 9. 保修政策 全国联保, 享受三包服务		
16	★测试专用软件, 包括软件的安装、培训与升级维护	系统基于国家普通话水平测试大纲, 可准确的对考生命题说话之外的所有测试题型进行自动评测, 并可以自动检测发音者存在的语音错误和缺陷。 自动化测试: 考生测试结束, 计算机即可以给出考生非命题说话部分的评测结果。 简单易操作: 所有操作由监考老师完成, 考生根据计算机语音提示即可以轻松地完成测试。 管理方便: 监考老师通过监考机可以全程监控考生的整个测试过程, 随时了解每位考生当前的测试情况。 灵活实用: 测试系统采用网络版 含加密狗安装、配置服务。	点	6.00
17	验证设备	与测试软件及采集系统兼容。 技术参数: 1. 指纹采集: 系统支持采集应试人指纹信息; 2. 扫描范围: 14.6mm×18.1mm; 3. 分辨率: 512dpi; 4. 接口: USB1.1; 5. 电力规格: 5.0V +/-25V USB 提供; 6. 应用平台: XP/Win7/Win10。	只	6.00
18	★信息验证软件采购、安装和配置	系统模块无缝与国家普通话智能测试系统对接, 实现考生通过指纹登录考试系统; 1. 身份验证功能: 系统支持身份证验证并读取身份证信息, 便于核对信息; 2. 指纹采集识别: 系统支持采集并识别应试人指纹信息; 3. 照片采集: 系统支持现场采集应试人照片信息并与国家普通话水平测试信息管理系统对接, 上传直接作为证书照片使用; 4. 抽签: 信息采集完成后, 系统随机指定应试人考试机器号; 5. 验证: 系统与国家普通话水平智能测试系统对接, 可以直接采用考生指纹信息进行登录;	套	1.00
19	吸顶式扬声器	工作电压 70/100V 或 4-16Ω 端, 功率 1.9~30W 可调, 两路同轴结构, 音质清晰、甜美, 指向性强; 灵敏度高 (96±2dB); 最大声压级 111±2dB, 有效频率范围 100Hz-20kHz; 优质工程塑料注塑成型。	只	8.00

20	测试 间远 程监 考摄 像机	与后端同一品牌，必须具备接入省测试中心远程监考系统，系统参数： 主处理器超高性能处理器 摄像机：传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS 传感器有效像素：1920(H)×1080(V) 调整角度 水平:0° ~360° ;垂直:0° ~65° ;图像翻转 0° ~360° 电子快门 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 最低照度 0.01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux（红外灯开启） 最大红外距离 30 米 日夜转换 IR-CUT 自动切换 扫描方式 逐行扫描 降噪 3D	只	8.00
21	考试 耳机	1. 著名品牌头戴式耳麦，需使用国家语委推荐品牌和型号耳机，承担因选型不当造成的考试成绩无效等相关责任； 2. 须能与台式计算机声卡良好兼容； 具体参数： 佩戴方式：头戴护耳式 耳机类型：有线 有无麦克风：无 插头直径：3.5mm 耳机插头类型：直插型 耳机输出音源：PC 电脑 缆线长度：2m 灵敏度：100dB 阻抗：32 欧姆 频响范围：20-20000HZ	只	16.00
22	测试 桌	规格：1000*500*740*18 厚； 面板材质：国标 A 类，符合欧洲“E1”级环保标准；“铁梨木”三聚脲胺板 优质钢架拼装，钢架厚度 1.0mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理。 与整体风格协调；	件	6.00
23	测试 人体 工学 椅	高品质海绵椅面、镀铬钢架、尼龙靠背网面	只	6.00
24	声学 隔间 框架 结构	100 竖龙骨 0.8 国标，加宽加强型轻钢结构隔墙（到顶），国标优质轻钢龙骨结构，加厚加宽轻钢。 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm，当大于 300mm 时，应增加吊杆；当吊杆长度大于 1500mm 时，应设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。	M ²	72.12
25	声学 隔间 墙面 隔音 基础 框架	采用 E1 级木工板裁切板，板宽度 5cm。井字结构安装，密度 300*300。	M ²	67.40

26	声学隔间 隔音墙体 内填充高密度阻燃吸音棉	环保型吸音棉，80KG，表面贴玻纤布，厚度 50mm。	M ²	72.12
27	声学隔间 隔音单面板封面（到顶）	采用无甲醛石膏板，厚度 9.5mm，双层安装，表面严格按施工规范进行乳胶漆施工。 石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装 9.5mm 厚板。自攻螺丝固定间距板边为 200mm，板中为 300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。	M ²	144.24
28	声学隔间 隔音高阻尼发泡橡胶高强度吸音毡	规格参数：1m*10m*3mm； 面强度：柔软； 主要材质：PVC、超精细铁粉； 组热性：好； 阻燃级别：B 级； 环保级别：E1 级； 生产工艺：混炼、热压； 隔离系统：46； 面密度：6kg/平方米。	M ²	144.24
29	声学隔间 单面石膏板封面（到顶）	采用无甲醛石膏板，厚度 9.5mm，双层安装，表面严格按施工规范进行乳胶漆施工。 石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装 9.5mm 厚板。自攻螺丝固定间距板边为 200mm，板中为 300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。	M ²	144.24
30	声学隔间 测试室内墙面木龙骨基础	E1 级集成板材裁切，规格 60mm，间距 300mm。钉式安装。	M ²	144.24
31	声学隔间 墙面声学	20MM 高密度环保型阻燃重磅海棉嵌填。	M ²	144.24

	底层			
3 2	声学 隔间 环保 型高 频微 孔吸 音板 面层	规格 2400*300*12, E0 级澳松板芯, 枫木色面层。 厚度为: 15mm; 孔径为: 3mm; 孔距为: 16mm; 孔分布为: 平行排列; 1 基 材——槽孔吸音板采用高密度的防霉防潮澳松板制作。 2 饰 面——三聚氰胺饰面, 真木皮饰面。 3 无纺布——颜色为黑色, 粘贴在吸音板背面, 具防火吸音性能。 允许公差: 宽度为 0.1mm, 长度为 2mm。 安装:板条长边设计为 90 度角的企口和凹口来拼接安装。	M ²	48.08
3 3	声学 隔间 吸收 低频 声学 装饰 面层	规格 2400*1200*9; 100%聚酯纤维为原料, 经过高温热压并以茧棉形状制成的。 重量: 4kg/公斤; 表面稳定性: 收缩率为 1%以下 获得国家认证的消防检测单位阻燃性报告书。 防虫蛀, 不发霉 耐水性: 含水率 0.037%	M ²	96.16
3 4	声学 隔间 面层 腰线 分割 实木 线条	榉木实木经条, 厚度 5mm, 宽度 25mm, 子弹头造型。	M	120.0 0
3 5	密闭 隔音 观察 门(包 括门 套)	规格: 2100*810; 按国家语委规定开观察窗, 观察窗采用 6mm 钢化玻璃; 门芯采用松木龙骨, 木门板采用五厘米中密度板, 表材选用欧洲进口木皮压制。	樘	6.00
3 6	执柄 无匙 门锁	优质 GMT 无匙执柄锁。锁具保用 5 年。	把	6.00
3 7	双轴 承合 页和 门吸	规格: 5" x3" x3.0mm 厚 (125x76x3.0mmxΦ14.2) SUS-304 不銹鋼合頁 產品材質: 全 304 不銹鋼精製(產品原配不銹鋼鋼羅絲) 表面處理: 拉絲鋼 SS、表面絕無電鍍 產品檢驗: 產品通過 100,000 次開合測驗合格 表面耐腐蝕測試標準: SGS 鹽霧測試 72H 產品說明: 3.00mm 厚度(中厚)合頁 3 只可承重 60kg 左右,適合 3.5cm~5cm 厚度的輕型木房門, 酒店、別墅、豪宅用量最多;	只	18.00
3 8	测试 室内 吊顶 龙骨	采用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装; 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理; 吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm, 当大于 300 mm 时, 应增加吊杆。 当吊杆长度大于 1.5 m 时, 应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时, 应调整并	M ²	36.00

	安装	增设吊杆。		
3 9	测试 室内 石膏 板吊 顶	采用无甲醛石膏板，厚度 9.5mm，双层安装，表面严格按施工规范进行乳胶漆施工。 石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装 9.5mm 厚板。自攻螺丝固定间距板边为 200mm，板中为 300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。接缝处理：在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处，需采取专项措施防止开裂等现象发生。	M ²	6.00
4 0	测试 室订 制柔 光声 学膜 天花 吊顶	规格：1200*2000； 材质：优质进口聚氯乙烯； 厚度：0.2mm； 防火级别：B1 级； 吸声系数：GBJ88-1985； 拉伸强度：17MPa.	M ²	30.00
4 1	地面 做自 流平 和环 保粘 胶	水泥性状： 外观：自由粉体状； 包装：25kg/袋 色泽：水泥色 粘结料：普硅水泥、高铝水泥 骨料：石英砂、最大粒径 0.4mm 以下 附加剂： 多种表面活性助剂及分散乳胶粉 水料比：5L/25KG	m ²	102.0 0
4 2	地面 柔性 静音 地板	声学地板进口卷材铺贴，规格：2m*20m*3.2mm；耐磨层：0.7mm 耐磨性（转）：10000 以上 阻燃等级：Bf1 产品特点： 1.特殊的表面处理技术，体现优秀的耐污性，耐碘酒； 2.优秀的步行感，加厚发泡层，减缓压力，使你的脚感觉舒适； 2.0.6 耐磨层，可经受 60000 转耐磨试验，使用寿命长； 3.细致、典雅的纹理设计，印刷与浮雕层映显立体效果； 4.抗菌测试，达到洁净等级要求，阻燃性能优异； 5.独特的工艺，采用发泡层和非发泡层结合，不易造成压痕； 6.厚度 3.2mm。使用焊枪和焊条对焊槽	m ²	102.0 0
4 3	不锈 钢踢 脚线	0.8 厚丝纹不锈钢订制； 底板：九厘板基层。	M	30.00
4 4	测试 机房 公共 区域 吊顶 龙骨	采用国标优质轻钢龙骨按施工规范进行安装； 吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理； 吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm，当大于 300 mm 时，应增加吊杆。 当吊杆长度大于 1.5 m 时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。	M ²	66.00
4 5	测试 机房 高强 系数 微孔 吸音	采用高质量的矿物纤维棉生产的优质矿棉板，表面喷涂无色差，整体观感好。 成形平顺牢固。 基材：优质环保型矿棉纤维及 ATTA 合成材料； 表面涂料：丙烯乳胶漆； 甲醛释放量：0； 矿棉纤维含量：84%	M ²	66.00

	板吊顶			
46	测试机房木质线收边	榉木实木经条，厚度 5mm，宽度 25mm。	M	18.00
47	轨道射灯	LED 光源，cob。 灯体：合金材料，功率 10w； 电压：220V。 光通量：810 流明。 材料：车铝+玻璃/PC。 推荐品牌：飞利浦、欧普、库博、亿光	只	3.00
48	5” 砂银白色筒灯具	5 寸 LED 防雾筒灯。 额定电压：AC85-265V ， 功率：15W 开孔尺寸：Φ150mm， 光通量：810 流明， 材料：车铝+玻璃/PC	只	6.00
49	T8 双支带罩灯具	采用欧斯郎光或飞利浦光源，6500K，灯架防眩光，电器部分采用飞利浦电子镇流器 主体材料：优质冷轧钢板 产品特性： 1. 灯具本体采用冷轧钢板数控冲压制成。结构坚固，经久耐用。 2. 灯具经去锈、去油、防锈处理，全塑喷白，室内正常使用 8-10 年不生锈。	支	12.00
50	顶部安装三基色 LED 格栅灯具	采用欧斯郎光或飞利浦光源，6500K，灯架防眩光，电器部分采用飞利浦电子镇流器。 产品名称：飞利浦 PHILIPS 格栅灯 TBS068 3X18W 适用光源：3XTLD18W 反射器：镜面/哑光 电子配置：电子灯具尺寸：597mmX597mm 适用天花：T 型龙骨 安装方式：嵌入安装 主体材料：优质冷轧钢板 产品特性： 1. 灯具本体采用冷轧钢板数控冲压制成。结构坚固，经久耐用。 2. 灯具经去锈、去油、防锈处理，全塑喷白，室内正常使用 8-10 年不生锈。 3. 灯具格栅采用依据光学原理设计的高效率铝格栅。	盏	12.00
51	电源面板	86 型面板，开关正面面板和背面的底座均采用进口的 PC 材料，触点采用银镍合金材料。国标大厂产品。	只	12.00
52	空调插座	86 型面板，开关正面面板和背面的底座均采用进口的 PC 材料，触点采用银镍合金材料。国标大厂产品。	只	2.00
53	网络面板含模块	86 型开关面板，开关正面面板和背面的底座均采用进口的 PC 材料，触点采用银镍合金材料。国标大厂产品。	只	8.00

5 4	三键 开关 面板	86 型面板，开关正面面和背面的底座均采用进口的 PC 材料，触点采用银镍合金材料。国标大厂产品。	只	2.00
5 5	UPVC 阻燃 管	国标重型管	M	120.0 0
5 6	测试 机房 敷设 BV2.5 照明 电线	国标大厂优质线缆，采用 PVC 套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占 35%~40%，足尺长度。	M	300.0 0
5 7	测试 机房 敷设 BV4 插 座及 空调 电线	国标大厂优质线缆，采用 PVC 套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占 35%~40%，足尺长度。	M	200.0 0
5 8	RVVP2 *1.5 线缆	国标线，国标大厂线缆，采用 KBG 套管暗敷。线芯采用电解铜，绝缘材料和护套料另外，长度不足、绝缘体含胶量占 35%~40%，足尺长度。	M	60.00
5 9	墙顶 面批 腻子	腻子应刮涂均匀、粘帖牢固、平整光滑，无刮痕、透底、起皮、裂纹等缺陷；墙面、板底平整，阴阳角顺直清晰，腻子要坚实牢固，门窗管线交界无污染；验收方法：颜色、均匀一致。无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象；装饰线允许偏差小于 2mm。立面垂直偏差小于 2mm。表面平整度偏差小于 2mm。阴阳角方正偏差小于 3mm。棱角直线度偏差小于 3mm。推荐品牌：立邦、华润、多乐士原装腻子粉	m ²	52.00
6 0	墙顶 面刷 涂乳 胶漆	使用喷枪喷涂，禁止有透底、漏刷、掉粉、反碱、起皮、喷点疏密均匀，流坠等现象。喷漆时需做好其它装饰面的防护工作，防止污染。乳胶漆参考品牌：立邦净味 120 二合一墙面漆、华润净味高遮盖内墙乳胶漆、多乐士金装净味五合一超低 VOC 内墙漆	m ²	52.00
6 1	百页 窗帘	技术要求： 1、叶片采用优质铝合金材料加工而成，以双面珐琅烤漆配件制作而成。 2、铝百叶窗帘叶片表面光滑，手感极佳，色彩丰富，具有良好的回弹力及韧性。 3、铝合金帘片表面颜色采用国际标准规格的不含铅涂层油漆、抗晒、抗热度极高。 4、铝百叶窗帘上、下轨道采用优质铝材压制一体成型，涂层采用静电粉末喷涂工艺。 5、铁顶槽、底槽及安装码都经过不同颜色烤漆涂层处理。 6、铝百叶窗帘片宽度为 2.5cm、5.0cm，厚度为 0.16mm，具有良	m ²	3.00
6 2	弱电 系统 综合 布线	国标大厂优质超五类线缆，采用 PVC 套管暗敷。 铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为 0.510mm，负公差为 0.005mm，材料为低氧或无氧铜 工作温度范围：-20 至 75 度	M	100.0 0

	(含 86 盒+弱电面板模块水晶头)	PE 料：美国联碳 3364 外皮：材料为优质 PVC 料，防火级别为 CM 标准：符合 TIA/EIA 568A 及 ISO/IEC11801 水晶头和信息模块要求：模块的打线部分设计有保护盖，模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0 等级，Snap-in 简便卡接方式，连接片采用镀金铜合金；IDC 采用铜磷合金		
63	★考试服务器，含智能评测软件及自动压缩加密上传功能，含加密狗	包括：智能评测软件及自动压缩加密上传省测试中心，含加密狗。含测试软件环境部署，含与国家普通话数据库联接、调试服务（报价中需含此项服务费用），承担因软件安装与硬件问题造成考试过程中引发的一切责任。★必须与省测试中心数据库进行对接，验收前需提供对接证明和账号，不提供视为本项目不合格，供应商将承担全部责任。 基本参数 操作系统 Windows 10 机箱类型大机箱 主板 显卡类型 独立显卡 声卡 集成声卡 CPU CPU 型号 i7-6700 显卡 显示芯片 R5-340 显存容量 独立 2GB 内存容量 8GB 硬盘容量 1TB 类型 SATA 串行 转速 7200 转/分钟 光驱类型 DVD 刻录 显示器尺寸 20 英寸 分辨率 1600*900 输入设备 鼠标 有线鼠标 键盘 有线键盘 前(侧)面接口 USB 2 音频接口 2 视频接口 1 后面接口 视频接口 VGA 接口 音频接口 2 USB 4 扩展性 PCI 槽(空闲/总数) 1 PCI-E 1 规格电源 180w 三年有限保修及一年上门	件	1.00
64	鹅颈式电	频响 50-12kHz 阻抗 600 Ω	只	1.00

	容话筒	灵敏度 $-55\text{dB}\pm 2\text{dB}$ 具备抑制啸叫功能，与广播系统同一品牌		
65	交换机	支持的标准和协议 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 24 个 1000M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX) 网络介质 10Base-T: 3 类或 3 类以上 UTP 100Base-TX: 5 类 UTP 1000Base-T: 超 5 类 UTP 1000Base-SX: MMF (多模光纤) 1000Base-LX: MMF (多模光纤) 或 SMF (单模光纤) 背板带宽 20G MAC 地址表 8K LED 指示 10/100M	件	1.00
66	广播功放	100V、70V 定压输出和 4Ω 定阻输出 (平衡、不接地) 5 单位 LED 显示器，作状态显示 6.35mm 插口和 XLR 插口可方便地实现环接 输出短路保护并示警 一系列大功率纯后级可供选择。 额定输出功率: 650W; 输入灵敏度: 0dBV; 信噪比: $>80\text{dB}$; 阻尼系数: 200:1 共模抑制: 大于 90dB. 频响: 50Hz-15kHz ($\pm 3\text{dB}$) 总谐波失真 4W/1kHz: $<0.3\%$ 上升速率: $>15\text{V}/\mu\text{s}$ 指示灯: “电源”, “削顶”, “信号”, “保护” 和 “超温” 保护: 上电, 高温, 直流, 短路	台	1.00
67	路由器	端口: 2 个 10/100M RJ45 WAN 端口、3 个 10/100M RJ45 LAN 端口 处理器: MIPS 32 位网络专用处理器, 主频 535MHz 内存: DDR 64MB FLASH: 8MB 无线速率: 300Mbps 天线: 2 根外置可拆卸 5dBi 高增益全向天线 2×2MIMO 软件功能 网络协议: TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS 接入方式: 动态 IP、静态 IP、PPPoE、L2TP、PPTP LAN 口设置: DHCP 服务器 LAN 口 IP 设置	台	1.00

		MAC 地址设置 LAN/WAN 口 MAC 地址修改、WAN 口 MAC 地址克隆 交换机设置：端口统计、端口监控、端口流量限制 Port Vlan 无线功能：SSID 广播 支持 4 个 Multi-SSID WDS 无线桥接 支持 WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK 无线加密 SSID 间隔离、AP 内部隔离 无线 MAC 地址过滤 传输控制 一对一 NAT 映射、多网段 NAT 虚拟服务器 端口触发 FTP ALG、H.323 ALG、SIP ALG、IPSEC ALG、PPTP ALG IP 带宽控制、连接数控制、流量/连接数监控 并发连接数：10000 条 静态路由 ARP 防护 支持 ARP 扫描、ARP 列表、免费 GARP 支持 50 条 IP MAC 绑定 攻击防护 防 DoS 类、扫描类、可疑包三大类常见攻击行为 访问控制 支持设置 MAC 地址过滤黑白名单 网站过滤、URL 过滤和访问控制列表 支持禁止页面提交、过滤指定文件扩展类型		
68	控制 台椅	人体工学椅。 重量：20KG 尺寸：75CM*32CM*65CM 颜色：黑色 网布面料：高密度台湾颐达网 底盘：加强防爆钢制底盘 扶手：差动式可锁定扶手（升降扶手） 大型铝合金椅脚 椅轮：高档 PU 轮，保护地面 气压棒：通过 SGS 测试气压棒 产地：广东佛山	只	1.00
69	控制 台	需根据现场尺寸进行订制，推荐规格 2000*1200*750, 加副台，副台需整合机柜功能； 钢架可拼装，钢架厚度 1.0mm，表面经酸洗磷化静电喷涂处理，白色，。 与整体风格协调； 面材：“杰佳奥维德”MFC 耐火板 基材：马来西亚进口“HeveaBoard”或“大亚”均质刨花板，符合欧洲“E0”级环保标准，国际阻燃 B2 级人造板材标准；	套	1.00
7	多功	线全长 3 米 孔位 10 孔	件	2.00

0	能防雷电脑插座	产品尺寸 270mmx82mmx34.5mm 产品重量 0.73KG 产品材质 PC 防弹胶 包装形式 吸塑 额定电压 250V 额定电流 10A 额定功率 2500W 产品用途 家用及类似用途 产品特性 超功率保护 超大孔间距 全面阻燃 750 度不燃烧		
7 1	准化背景墙制作	8mm+3mm 精制水晶字，必须符合国家语委统一 VI 标准。	套	1.00
7 2	宣传标语水晶字 (2015 年)	8mm+3mm 精制水晶字，必须符合国家语委统一 VI 标准。	只	12.00
7 3	标准 化展 板 800*600	订制,PVC 板全彩制作，必须符合国家语委统一 VI 标准。	张	8.00
7 4	标准 化展 板 800*1000	订制,PVC 板全彩制作，必须符合国家语委统一 VI 标准。	张	6.00
7 5	精制 测试 室门 牌	双色板雕刻，按国家语委专用 VI 系统进行订制	只	6.00
7 6	精制 警示 牌	双色板雕刻，按国家语委专用 VI 系统进行订制	只	8.00
7 7	标号 牌、桌 牌	双色板雕刻，按国家语委专用 VI 系统进行订制	只	15.00
7 8	静音 新风 系统	含整体全套新风系统。 静音单向流新风机参数： 电压/频率 V/Hz: 230/50-120/60 风量 m3/h: 800 静压 Pa: 250 输入功率 w: 100 电流 A: 0.58 转速 Rpm: 2500	套	1.00

	电容 μf : 2 重量 Kg: 6.3 噪音 dB: 34 电机绝缘等级: F 风机防护等级: IP44 加厚 PVC 双面铝箔复合风管参数要求: 产品直径: 80-300mm 产品材质: 加厚 PVC 膜 双面铝箔 加粗钢丝 规格参数: 1. 壁厚: 0.045mm 2. 钢丝: 0.9~1.2mm 3. 耐温: -30°C ~ $+140^{\circ}\text{C}$ 4. 最大风速: 30m/s 5. 最大风压: 2500Pa 304 不锈钢外墙风帽参数要求: 采用 304 特厚不锈钢材质, 特殊网罩有效隔离杂物和灰尘, 可以美化外墙, 带防雨檐的设计可以有效防止雨水灌入。 全新 abs 圆形新风口。新风开关: AHS 材料, 乳白色, 适用于单向流静音风机系列, 三档速度可调节。		
--	---	--	--

二. 投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价	小计	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							

	...							
	...							
	合计							

投标人公章：

三. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号、技术规格及配置、材质	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货及安装期限			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

投标人公章：

备注：

- 1、投标人必须将所有设备逐项填写响应表，否则视为废标；要逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效，带星号参数为关键指标，必须完全响应和满足，否则视为废标；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详

细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

四. 投标授权书

本授权书声明：_____公司（工厂）授权本公司（工厂）_____（投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加某集中采购代理机构_____采购活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人公章：_____

日 期：__年__月__日

五. 生产厂商授权书

（如允许标后提供授权，或为自制产品，或不允许代理商/销售商投标，不需此件）

致：

_____（生产厂商名称）是根据_____依法正式成立的，主营业地点在_____（生产厂商地址）。_____公司是我公司正式授权经营我公司_____（产品名称）的商家，它有权提供第_____号_____所需的由我公司生产或制造的货物。

我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。

贸易公司名称(如涉及进口产品)：_____

出具授权书的生产厂商名称：_____

授权人公章：_____

日 期：_____

六. 供货安装培训方案

(投标人可自行制作格式)

七. 售后服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

八. 所投货物的技术资料或样本等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)